

# Tandem-Wannenkipper 22t

## Mittelschwere Baustellen-, Erd-, Sandmulde



**Tandem Wannenkipper 22 t · Mittelschwere Baustellenausführung ·  
Ausführung 40 km/h oder 60 km/h**

### Fahrgestell

- 2x12t BPW-Achsen 40 km/h
- BPW-Bremsachse 410x180 mm
- mit Tandem-Federaggregat 32t
- Geländeausgleich und wartungsfreie Parabelfederung
- Achsabstand 1500 mm



- Rohrdeichsel mit Kugelzugöse K80/4t

### Aufbau

- Brückenmaß 5500 mm
- Breite innen 2300/2400 mm konisch
- Wannenhöhe 1100 mm
- Volumen ca. 14,2 m<sup>3</sup>
- Bodenblech 6 mm S700MC
- Seitenwände 5 mm S700MC
- stabile, hydraulisch betätigte Rückwand, doppelwirkend
- mit Alu-Aufstiegsleiter an der Stirnwand, abnehmbar

### Beleuchtung

- 4-Kammer-Rückleuchten



### Bereifung

- 650/55R26,5 (andere Bereifungen möglich)
- 1 Paar Kurzkotflügel

### Bremsanlage

- Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf 4 Räder wirkend mit ALB-Regler

Am Sportpark 7  
86738 Deiningen  
Tel.: 09081/29085-0  
[info@wagner-fahrzeugbau.de](mailto:info@wagner-fahrzeugbau.de)

# WAGNER

Fahrzeugbau GmbH

